

## Sperrpfosten OVIEDO aus Stahl





**Konstruktion:** Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer, einseitig kippbar.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen.

**Schließung:** Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör).

**Befestigungsart:** Kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm) zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör) bzw. mit Bodenanker zum Einbetonieren.

### Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
		
<p><b>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</b></p>		
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	900
Oberfläche		feuerverzinkt
Gewicht	kg	7,8
Kopfform		Pyramidenkopf
Material Abschlusskappe		Kunststoff
Nr.	297 052 DO	297 056 DO
€		
Kopfform		Flachkopf
Material Abschlusskappe		Stahl
Nr.	397 730 DO	397 731 DO
€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker	Nr.	297 990 DO
M 8 / 100 Stahl	€ / Paar	

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	Nr.	297 233 DO
Bügel-Ø 10 mm	€ / Stück	

## Sperrpfosten IRUN aus Stahl





**Konstruktion:** Sperrpfosten aus Stahlrohr, einseitig kippbar. Gelenk aus Temperglass.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot-weiß lackiert. Auf Anfrage schwarz-gelb lackiert.

**Schließung:** Der Verschlussbügel wird durch ein kundenseits zu stellendes Vorhängeschloss gesichert. Schlossbügel max. 5 mm.

**Befestigungsart:** Kippbar, mit Bodenanker zum Einbetonieren, Einbautiefe ca. 330 mm bzw. mit Bodenplatte (140 x 160 x 10 mm) zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör).

### Sperrpfosten IRUN

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
		
<p><b>Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</b></p>		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	1000
Gewicht	kg	10,0
Oberfläche		feuerverzinkt
Nr.	684 300 DO	684 301 DO
€		
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert
Nr.	684 302 DO	684 303 DO
€		

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Spezialdübel mit Schraube	Nr.	684 307 DO
M 12 / 100*	€ / Stück	

\* Pro Pfosten werden 4 Stück benötigt.

## Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

**Konstruktion:** Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschieden oder gleich schließend) inkl. 2 Schlüsseln bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. einem Schlüssel. Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

**Befestigungsart:** Kippbar, mit Bodenplatte (200 x 150 mm) zum Aufdübeln (inkl. Befestigungsmaterial) bzw. mit Bodenanker (siehe Zubehör) zum Einbetonieren.

- **schwerste Ausführung in unserem Programm**  
**100 x 60 mm**

### Sperrpfosten PAMPLONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
			
<p><b>i</b> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>			
Pfostenmaße	mm	100 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	14,0	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	178 022 DO	178 021 DO
	€		

### Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	178 063 DO
	€/ Stück	
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr.	178 068 DO
	€/ Stück	

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.



Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss

## Sperrpfosten SORIA NEW aus Stahl

**Konstruktion:** Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppelwandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden oder gleich schließend), inkl. 2 Schlüsseln. Selbstschließend, Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

**Befestigungsart:** Kippbar, mit Bodenplatte (235 x 165 mm) zum Aufdübeln (inkl. Befestigungsmaterial).



### Sperrpfosten SORIA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
			
<p><b>i</b> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.</p>			
Pfostenmaße	mm	50 x 50	
Höhe über Flur	mm	600	
Gewicht	kg	5,0	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr.	734 317 DO	
	€		



Sperrpfosten SORIA NEW