

## Fahrradständer NEW YORK



Fahrradständer  
NEW YORK  
271 103 DT  
€ 316,10

▲ Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.at/newyork](http://www.ziegler-metall.at/newyork)

- Anlehnbügel mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot
- kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln. Abwechselnde Tief- / Hocheinrichtung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



### Fahrradständer NEW YORK

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 102 DT	382 753 DT	271 103 DT	271 104 DT
	€	161,10	263,10	316,10	476,30

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

## Fahrradständer OHIO



▲ Fahrradständer OHIO, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

- optimale Diebstahlsicherung durch integrierten Stahl-Steg
- kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügeln. Abwechselnde Tief- / Hocheinrichtung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



### Fahrradständer OHIO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 591 DT	271 597 DT	271 592 DT	271 593 DT
	€	183,10	300,20	364,70	549,00

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer DENVER und NORWALK finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



▲ Fahrradständer NORWALK mit Anlehnbügel

- mit Radabstand 500 mm innerhalb einer Woche lieferbar



▼ Fahrradständer DENVER mit Anlehnbügel

## Fahrradständer COLORADO

**Konstruktion:** Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Einstellbügeln (angeschraubt oder verschweißt) und Anlehnbügeln (angeschraubt) Ø 42 mm. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Wahlweise Einstellwinkel 90° oder 45° schräg links bzw. rechts. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Anlehnbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 4er- und 6er-Einheiten.



Fahrradständer COLORADO, 90°, verschraubt am Fahrradständer UNIVERSAL

### Fahrradständer COLORADO

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		90°		45° links		45° rechts	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	4	6	4	6
Breite	mm	1400	2100	1960	2940	1960	2940
Tiefe	mm	1100					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	055 090 DT 296,80	055 091 DT 335,60	-	-	-	-
Bügel verschweißt	Nr. €	-	-	055 092 DT 361,20	055 093 DT 424,70	055 094 DT 361,20	055 095 DT 424,70

### Zubehör

Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr.	245 002 DT	€/ Set	9,40
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr.	245 003 DT	€/ Set	9,40
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr.	245 004 DT	€/ Set	10,90
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück	Nr.	382 004 DT	€/ VE	19,90
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr.	382 005 DT	€/ Set	10,90

### INFO-BOX

**Hinweis für diese Doppelseite:** Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

## Fahrradständer HOUSTON

**Konstruktion:** Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstellbügeln. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton.



Fahrradständer HOUSTON einseitig, 6 Stellplätze

► Detail: rückwärts einstellen möglich

### Fahrradständer HOUSTON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12		
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	700	1050	1400	1750	2100		
Gewicht	kg	8,7	12,8	16,5	20,6	24,5	14,8	19,8	27,8	31,5	36,8		
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr.	271 386 DT	271 387 DT	271 388 DT	271 389 DT	271 390 DT	271 391 DT	271 392 DT	271 393 DT	271 394 DT	271 395 DT		
	€	79,90	98,90	125,30	154,70	184,70	125,90	184,70	245,90	312,90	328,10		

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

### Zubehör

Bodenmontage-Winkel, VE = 2 Stück, feuerverzinkt	Nr.	271 414 DT	€/ VE	9,60
Bodenanker, VE = 2 Stück, feuerverzinkt	Nr.	271 415 DT	€/ VE	22,10