



Pkw-Überdachung Z02, für 4 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 10190 mm x 5810 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, umlaufende Dachattika pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

Rohrleuchte für Flachdach- und Pultdachanlagen



Rohrleuchte mit Leuchtstoffröhre

Druckwasserdichte Kunststoff-Rohrleuchte aus schlagzähem PMMA transopal. Mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor. Leistung 1 x 36 W, IP 68, Schutzklasse II. Inkl. 2 Befestigungsschellen aus Edelstahl V4A. Ab 2 Leuchten in Reihenanzahl ist eine Durchgangsverdrahtung je Rohrleuchte (siehe Zubehör) erforderlich. LED-Ausführung auf Anfrage erhältlich.

Rohrleuchte

Leuchtmittel		Leuchtstoffröhre	
Ø x L	mm	60 x 1705	
	Nr.	244 115 DT	
	€	557,00	

Zubehör

Durchgangsverdrahtung	Nr.	244 114 DT	
	€	16,00	

LED-Decken- / Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder



LED-Decken- / Wandleuchte, Länge 750 mm

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor inklusive rückwertigem Lichtanteil zur Deckenaufhellung und grauen Seitenteilen, Anschlussleistung 20 bzw. 23 Watt, IP 66, Schutzklasse II, Lichtfarbe 840, Leuchtenlichtstrom 1900 bzw. 2800 lm. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel aus Edelstahl.

LED-Decken- / Wandleuchte

Leuchtmittel		LED	
L x B x H	mm	750 x 67 x 56	1350 x 67 x 56
	Nr.	244 993 DT	244 994 DT
	€	323,00	340,00

Ein- / Aufbauwannenleuchte



Ein- / Aufbauwannenleuchte mit Leuchtstoffröhre



Ein- / Aufbauwannenleuchte mit LED

Ein- / Aufbauwannenleuchte mit Leuchtstoffröhre

Mit schlagfester Abdeckung. Leistung 1 x 36 W, IP 65, Schutzklasse I, mit Leuchtmittel.

Ein- / Aufbauwannenleuchte mit LED

Opale, lichtstreuende PC-Abdeckung für besonders gleichmäßige Ausleuchtung. LED-System bestehend aus 24 Hochleistungs-LED. Leuchtenlichtstrom 4500 lm, Anschlussleistung 30 Watt, IP 66, Schutzklasse I, Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.

Ein- / Aufbauwannenleuchten

Leuchtmittel		Leuchtstoffröhre	LED
L x B x H	mm	1300 x 100 x 110	1047 x 96 x 98
ohne Lampenkasten	Nr.	244 120 DT	054 828 DT
	€	157,00	333,00
mit Lampenkasten aus Stahlblech	Nr.	054 834 DT	054 835 DT
	€	251,00	420,00



▲ Befestigung mittig auf Anfrage



▲ Ein- / Aufbauwannenleuchte mit Leuchtstoffröhre und Lampenkasten aus Stahlblech

INFO-BOX

Standardmäßig werden alle Beleuchtungslösungen für Flachdach- und Pultdachanlagen am Dachträger befestigt. Abweichende Befestigungen (z. B. Dachmitte mittels Traverse) sind gegen Mehrpreis möglich. Bitte fragen Sie an.

Aufbauleuchten für Pavillons

Aufbauleuchte mit Halogenlampe

Robuste Aufbauleuchte, schlagfeste Abdichtwanne aus UV-stabilisiertem, opalem Polycarbonat. Leistung 1 x 53 W, Schutzklasse I, IP 54.

Aufbauleuchte mit LED

Robuste Aufbauleuchte, schlagfeste Abdichtwanne aus UV-stabilisiertem, opalem Polycarbonat. Leistung 3 x 4 W, Lichtfarbe 6300 K, Schutzklasse I, IP 54.

Aufbauleuchte

Leuchtmittel		Halogen	LED
Ø x T	mm	270 x 110	270 x 70
	Nr.	244 389 DT	244 399 DT
	€	243,00	291,00



Aufbauleuchte rund

Zubehör für diese Doppelseite



▲ Detail: Anschlusskasten mit Blechummantelung



▲ Detail: Bewegungsmelder

Wir beraten Sie gern: **076 72 / 9 58 95**

Zubehör

Anschlusskasten mit Blechummantelung	Nr.	244 122 DT	€	88,00
Bewegungsmelder	Nr.	244 123 DT	€	162,00