

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Wartehalle MARS**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wartehalle MARS

**Konstruktion:** Feuerverzinkte Stahlleichtbaukonstruktion. Mittige Hauptstützen, schmale Rückwandscheiben und die außergewöhnliche Giebelgestaltung geben der Wartehalle eine besondere optische Wirkung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

**Dach:** Giebeldach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck). Standardmäßig immer mit Giebelscheiben.

**Entwässerung:** Wasserableitung über Wasserspeier in den Hauptstützen, Ablauf oberirdisch, auf Wunsch auch unterirdisch.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Option:** Höhere Schneelast, keramischer Siebdruck gegen Mehrpreis.

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Material Konstruktion :** Stahl

**Oberfläche Stahlteile :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Schneelast auf dem Boden (sk) :** 1,88 kN/m<sup>2</sup>

**Produkttyp :** Wartehalle

**Entwässerung :** integriert

**Dachausführung :** Giebeldach

**Nutzung :** einseitig

**Anlieferung :** zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt

**Dachverglasung :** VSG Klarglas

**Oberfläche Konstruktion :** verzinkt und beschichtet

**Dacheindeckung :** Verbundsicherheitsglas (VSG)

**Lichte Höhe :** 2250 mm

**Stützenraster :** 970 mm

**Dachtiefe :** 1920 mm

**Gesamthöhe :** 2840 mm

## 150.534 Wartehalle MARS Komplettangebot



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Dachausführung : Giebeldach

Nutzung : einseitig

Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt

Feldanzahl : 3

Dachverglasung : VSG Klarglas  
Ausführung : mit Rück- und Seitenwänden  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Stützenraster : 970 mm  
Dachtiefe : 1920 mm  
Dachbreite : 3030 mm  
Gesamthöhe : 2840 mm

**zum Webshop**

#### 246.532 Wartehalle MARS Feldanzahl 6

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Entwässerung : integriert  
Dachausführung : Giebeldach  
Nutzung : einseitig  
Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt  
Dachverglasung : VSG Klarglas  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Feldanzahl : 6  
Stützenraster : 970 mm  
Dachtiefe : 1920 mm  
Gesamthöhe : 2840 mm  
Dachbreite : 5950 mm

**zum Webshop**

#### 246.531 Wartehalle MARS Feldanzahl 3

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Entwässerung : integriert  
Dachausführung : Giebeldach  
Nutzung : einseitig  
Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt  
Feldanzahl : 3

Dachverglasung : VSG Klarglas  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Stützenraster : 970 mm  
Dachtiefe : 1920 mm  
Dachbreite : 3030 mm  
Gesamthöhe : 2840 mm

**zum Webshop**

246.530 Wartehalle MARS Feldanzahl 2

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Entwässerung : integriert  
Dachausführung : Giebeldach  
Nutzung : einseitig  
Feldanzahl : 2  
Anlieferung : zerlegt auf Palette, Dacheinheit geschweißt  
Dachverglasung : VSG Klarglas  
Dachbreite : 2050 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Stützenraster : 970 mm  
Dachtiefe : 1920 mm  
Gesamthöhe : 2840 mm

**zum Webshop**

054.741 Wartehalle MARS Feldanzahl 2

**zum Webshop**



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 1920 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas mit keramischem Siebdruck, mit Drahtgittersitz TARVIS sowie Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in RAL 5002 ultramarinblau



Wartehallen MARS, Dachbreite x Dachtiefe je 4000 mm x 1920 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, mit Sitzbank FERMO, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- und Seitenwände mit Siebdruckdekor, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruck Rautenmotiv, Drahtgittersitzen TARVIS sowie Abfallbehälter DERBY, Stahlkonstruktion RAL 7016 anthrazitgrau  
  
Wartehalle MARS Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas; Dacheindeckung VSG, Klarglas



Wartehalle MARS, Dachbreite x Dachtiefe 3030 mm x 1920 mm, Rück- und Seitenwände mit Siebdruckdekor, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

