

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Fahrradüberdachung AUREO VELO

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradüberdachung AUREO VELO

**Konstruktion:** Überdachungsanlage aus spritzverzinktem Stahl mit designorientierten Seitenblenden. Lieferung inkl. Rück- und Seitenwänden.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben (auch zweifarbig möglich).

**Dach:** Pultdach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas mit Siebdruckstreifen.

**Rückwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor.

**Seitenwände:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Fahrradsymbol als Siebdruckdekor.

**Entwässerung:** Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf durch hintere Stütze, Wasseraustritt über Speier, oberirdisch.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Option:** Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

**Design:** David Karásek, Radek Hegmon

## Allgemeine Merkmale

**Oberfläche Stahlteile :** spritzverzinkt und pulverbeschichtet

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Material Konstruktion :** Stahl

**Windlast :** Zone 2

**Schneelast auf dem Boden (sk) :** 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Entwässerung :** integriert

**Nutzung :** einseitig

**Oberfläche Konstruktion :** spritzverzinkt und pulverbeschichtet

**Dachausführung :** Pultdach

**Produkttyp :** Fahrradüberdachung

**Dacheindeckung :** Verbundsicherheitsglas (VSG)

**Dachtiefe :** 2500 mm

177.371 Fahrradüberdachung AUREO VELO für Doppelstockparksystem, Flachdach, 6 Felder

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Pultdach

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachtiefe : 2500 mm

Feldanzahl : 6  
Ausführung : für Doppelstockparksystem  
Gesamthöhe : 3170 mm  
Dachbreite : 8275 mm

**zum Webshop**

177.370 Fahrradüberdachung AUREO VELO für Doppelstockparksystem, Flachdach, 3 Felder

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Windlast : Zone 2  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Dachausführung : Pultdach  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Feldanzahl : 3  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Dachtiefe : 2500 mm  
Dachbreite : 4200 mm  
Ausführung : für Doppelstockparksystem  
Gesamthöhe : 3170 mm

**zum Webshop**

122.851 Fahrradüberdachung AUREO VELO Flachdach, 6 Felder

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Windlast : Zone 2  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 2670 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Dachtiefe : 2500 mm  
Feldanzahl : 6  
Ausführung : für Fahrradständer und Anlehnbügel  
Dachbreite : 8255 mm

[zum Webshop](#)

## Zubehör

### 122.849 Fahrradüberdachung AUREO VELO Flachdach, 3 Felder

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Windlast : Zone 2  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : integriert  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet  
Gesamthöhe : 2670 mm  
Dachausführung : Pultdach  
Produkttyp : Fahrradüberdachung  
Feldanzahl : 3  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Dachtiefe : 2500 mm  
Dachbreite : 4175 mm  
Ausführung : für Fahrradständer und Anlehnbügel

**[zum Webshop](#)**



Fahrradüberdachung AUREO VELO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 4175 mm x 2500 mm, inklusive Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Dach mit Siebdruckstreifen, vordere Seitenpfosten mit auftragsbezogener Anpassung in RAL 1006 maisgelb, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



Fahrradüberdachung AUREO VELO für Doppelstockparksystem, Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 8275 mm x 2500 mm, inklusive Rückwand und Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium, auftragsgezogene Anpassung der Seitenblenden in RAL 6027 lichtgrün, Doppelstockparksystem bauseits



Fahrradüberdachung AUREO VELO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 4175 mm x 2500 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas mit Siebdruckdekor, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Dach mit Siebdruckstreifen, vordere Seitenpfosten in RAL 5002 ultramarinblau, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium  
 Fahrradüberdachung AUREO VELO mit Pultdach, Dachbreite x Dachtiefe 4175 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas



