



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Wartehalle BOOTIS



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wartehalle BOOTIS

**Konstruktion:** Tragkonstruktion aus Profilrohren verbunden mit der Dachkonstruktion aus Trapezblech.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

**Dach:** Flachdach, Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 150 mm hoch.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Glashaltern befestigt.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne (innenliegend, bitumiert) und dem rechten hinteren Eckpfosten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,10 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Montage:** Einfache Selbstmontage, Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Wartehalle BOOTIS, Dachbreite x Dachtiefe 3180 mm x 1800 mm (auftragsbezogene Anpassung), mit Rück- und Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 9002 grauweiß



Wartehalle BOOTIS, Dachbreite x Dachtiefe 2165 mm x 1800 mm, mit Rück- und Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 5010 enzianblau

