



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel SACRAMENTO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel SACRAMENTO

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr, Ø 42 mm.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, matt oder poliert.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei -100 mm (Fußplatten 120 x 120 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Breite : 1000 mm

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Quersteg : ohne

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Höhe : 800 mm

636.075 Anlehnbügel SACRAMENTO H:1150 x B:1000, feuerverzinkt, z.E.

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : montiert

Breite : 1000 mm

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Quersteg : ohne

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamthöhe : 1150 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 800 mm

zum Webshop

636.084 Anlehnbügel SACRAMENTO Zum Einbetonieren, elektropoliert

Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : elektropoliert
Quersteg : ohne
Material : Edelstahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 1150 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

300.055 Anlehnbügel SACRAMENTO Zum Aufdübeln, geschliffen

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Edelstahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : geschliffen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Gesamthöhe : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

636.083 Anlehnbügel SACRAMENTO Zum Einbetonieren, geschliffen

Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Edelstahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 350 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : geschliffen
Gesamthöhe : 1150 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

300.056 Anlehnbügel SACRAMENTO Zum Aufdübeln, elektropoliert

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : montiert
Breite : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : elektropoliert
Quersteg : ohne
Material : Edelstahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Gesamthöhe : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Breite : 1000 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Gesamthöhe : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren,
feuerverzinkt



Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren, Edelstahl



Anlehnbügel SACRAMENTO zum Aufdübeln, Edelstahl



Detail: Anlehnbügel



Anlehnbügel SACRAMENTO zum Aufdübeln, Edelstahl



Anlehnbügel SACEAMENTO zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Anlehnbügel SACEAMENTO zum Einbetonieren, feuerverzinkt

