



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Sitzbank OSTUNI**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sitzbank OSTUNI

## **Konstruktion:**

Sitzbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 38 mm. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise aus Drahtgitter, Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3 mm bzw. mit Holzbelattung.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und nachträglich im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet (Beschichtungsstärke 350 µm) in Standardfarben gemäß Tabelle.

## **Holz:**

Bambus bzw. Pagholz, behandelt.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Die Sitzbänke sind zum Aufdübeln bei +/- 0 mm geeignet, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Anlieferung:**

Zerlegt auf Palette.

## **Allgemeine Merkmale**

**empfohlene Einbautiefe** : +/-0 mm

**Bankform** : gerade

**Armlehnen** : ja

**FSC** : nein

**Material Unterkonstruktion** : Stahl

**Sitzbreite** : 1800 mm

**Anlieferung** : zerlegt auf Palette

**Produkttyp** : Sitzbank

**Oberfläche Unterkonstruktion** : verzinkt und beschichtet

**Sitzhöhe** : 475 mm

**Breite** : 1896 mm

113.244 Sitzbank OSTUNI mit Holzbelattung

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm

Bankform : gerade

Armlehnen : ja

Oberfläche Auflage : behandelt

FSC : nein

Material Unterkonstruktion : Stahl

Rückenlehne : nein

Material Auflage : Holz

Sitzbreite : 1800 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet

Befestigungsart : zum Einbetonieren / zum Aufdübeln

Sitzhöhe : 475 mm

Holzart : Pagholz  
Breite : 1896 mm  
Sitztiefe : 436 mm  
Tiefe : 486 mm  
Höhe : 728 mm  
Gewicht : 37 kg

**zum Webshop**

#### 113.243 Sitzbank OSTUNI mit Holzbelattung

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Bankform : gerade  
Armlehnen : ja  
Oberfläche Auflage : behandelt  
Holzart : Bambus  
FSC : nein  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : nein  
Material Auflage : Holz  
Sitzbreite : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Befestigungsart : zum Einbetonieren / zum Aufdübeln  
Sitzhöhe : 475 mm  
Breite : 1896 mm  
Sitztiefe : 436 mm  
Tiefe : 486 mm  
Höhe : 728 mm  
Gewicht : 50 kg

**zum Webshop**

#### 113.242 Sitzbank OSTUNI aus Drahtgitter

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Bankform : gerade  
Armlehnen : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
FSC : nein  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Rückenlehne : nein  
Sitzbreite : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 430 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren / zum Aufdübeln  
Sitzhöhe : 475 mm  
Breite : 1896 mm  
Tiefe : 486 mm  
Höhe : 728 mm  
Gewicht : 27 kg

**zum Webshop**

#### 113.241 Sitzbank OSTUNI mit Holzbelattung

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Oberfläche Auflage : behandelt  
FSC : nein  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Holz  
Sitzbreite : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Befestigungsart : zum Einbetonieren / zum Aufdübeln  
Sitzhöhe : 475 mm  
Holzart : Pagholz  
Breite : 1896 mm  
Sitztiefe : 436 mm  
Tiefe : 521 mm  
Höhe : 876 mm  
Gewicht : 54 kg

**zum Webshop**

## 113.240 Sitzbank OSTUNI mit Holzbelattung



empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Oberfläche Auflage : behandelt  
Holzart : Bambus  
FSC : nein  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Material Auflage : Holz  
Sitzbreite : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Befestigungsart : zum Einbetonieren / zum Aufdübeln  
Sitzhöhe : 475 mm  
Breite : 1896 mm  
Sitztiefe : 436 mm  
Tiefe : 518 mm  
Höhe : 874 mm  
Gewicht : 76 kg

**zum Webshop**

## 113.239 Sitzbank OSTUNI aus Drahtgitter

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Bankform : gerade  
Rückenlehne : ja  
Armlehnen : ja  
Material Auflage : Drahtgitter  
FSC : nein  
Material Unterkonstruktion : Stahl  
Sitzbreite : 1800 mm  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Produkttyp : Sitzbank  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet  
Oberfläche Auflage : verzinkt und beschichtet  
Sitztiefe : 430 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren / zum Aufdübeln  
Sitzhöhe : 475 mm  
Breite : 1896 mm  
Tiefe : 518 mm  
Gewicht : 32 kg  
Höhe : 874 mm

zum Webshop

Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Bambusholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Pagholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Pagholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Bambusholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Drahtgitter, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Drahtgitter, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

