

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle PICTOR



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle PICTOR

Konstruktion: Seitenwandrahmen aus breiten Rechteckrohrprofilen, Dachrahmen mit Querträgern aus konischem Flachstahl und Längsträgern aus Vierkantprofil komplett verschweißt.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Entwässerung: Im Dach integrierter Wasserkasten, Ablauf durch hintere Stützen oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option: Beleuchtung, keramischer Siebdruck sowie unterirdische Entwässerung gegen Mehrpreis.

Allgemeine Merkmale

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Nutzung : einseitig

Dachtiefe : 1800 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Pultdach

Gesamthöhe : 2450 mm

Zubehör

149.616 Wartehalle PICTOR Komplettangebot

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 2
Dachtiefe : 1800 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Gesamthöhe : 2450 mm
Dachbreite : 2400 mm
Ausführung : Wartehalle PICTOR(inkl. Rück- / Seitenwände)

zum Webshop

054.678 Wartehalle PICTOR Feldanzahl 3

Lichte Höhe : 2200 mm
Produkttyp : Wartehalle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig
Dachtiefe : 1800 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Feldanzahl : 3
Gesamthöhe : 2450 mm
Dachbreite : 3500 mm
Ausführung : Wartehalle PICTOR(ohne Rück- / Seitenwände)

zum Webshop

054.677 Wartehalle PICTOR Feldanzahl 2

Lichte Höhe : 2200 mm
Produkttyp : Wartehalle
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 2
Dachtiefe : 1800 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Pultdach
Gesamthöhe : 2450 mm
Dachbreite : 2400 mm
Ausführung : Wartehalle PICTOR(ohne Rück- / Seitenwände)

zum Webshop

Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
Wartehalle PICTOR Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG Klarglas



Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Detail: Dachunterseite



Wartehalle PICTOR, Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas; Dacheindeckung VSG, Klarglas



Wartehalle PICTOR Dachbreite x Dachtiefe 2400 mm x 1800 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

